

Fahrzeuge Gartenbau

Individuelle Fahrzeugaufbauten –
vielfältig und modular



SCHUTZ
FAHRZEUGBAU



Schutz – Ihre Aufbauprofis

KOMPETENZ

Wir haben Erfahrung und Kompetenz von über 60 Jahren Fahrzeugbau! Mit über 100 qualifizierten Mitarbeitern fertigen wir auf 11.000 m² Produktionsfläche mehr als 1500 Fahrzeugaufbauten im Jahr.

✓ **Marktführer für flexible und hochwertige Fahrzeugaufbauten**

QUALITÄT

Wir besitzen den Anspruch für Qualität im höchsten Maß mit höchster Kundenzufriedenheit! Durch unsere hochwertige Stahl und feuerverzinkte Bauweise mit modernster Technik, sind unserer Aufbauten außerordentlich beständig und stabil. Für ein Fahrzeugleben lang!

✓ **Hochwertige Bauteile, lang-jährige Zusammenarbeit mit namenhaften Lieferanten**

INDIVIDUALITÄT

Wir setzen alle Kundenwünsche für Individuelle Aufbaulösungen um! Fahrzeugbau nach Maß ist unsere Aufgabe. Individuelle Anfragen können wir kostenoptimiert und durchdacht umsetzen und sind somit eine starke Hilfe für jede Branche.

✓ **Wir denken flexibel, optimiert und maximal**

SICHERHEIT

Wir stehen für geprüfte Sicherheit! Ein hoher Sicherheitsstandard durch DEKRA Aufbauprüfung nach DIN EN 12642 Code XL ist garantiert. ZDH-ZERT geprüftes Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001.

✓ **Alle Fahrzeuge erhalten die erforderliche TÜV / Dekra geprüfte Sicherheit**

INNOVATION

Wir haben Ideen! Unser Team entwickelt stets neue Produkte. Ideenreichtum zur Realisierung Ihrer Produktanforderungen und Ihrer speziellen Wünsche ist in allen Bereichen unsere Stärke. Durch unsere vielen Ausstattungsmöglichkeiten lassen sich Aufbauten für jedes Gewerbe innovativ und zukunftsorientiert anpassen.

✓ **Kontinuierliche Erweiterung & Optimierung unserer innovativen Produktpalette**

LEIDENSCHAFT

Wir besitzen Leidenschaft! Bis ins kleinste Detail nehmen wir jeden Auftrag sehr ernst und denken uns leidenschaftlich in jede Anforderung ein. Erst dadurch erzielen wir seit Jahrzehnten unsere große Kundenzufriedenheit.

✓ **Leidenschaft ist unser Motor für höchste Ergebniszufriedenheit**

PREMIUM-PARTNER

Wir sind zertifizierter Aufbaupartner von Mercedes Benz, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Renault S.A.S, Nissan, Fiat, Citroen, Peugeot, Opel, Ford und Iveco und arbeiten mit allen weiteren großen Nutzfahrzeugherstellern.

✓ **Premium-Aufbaupartner aller großen Nutzfahrzeughersteller**

SERVICE

Wir sind Service! Kundenservice wird bei uns großgeschrieben. Unser Innen- und Außendienstteam steht Ihnen in sämtlichen Fragen mit Rat und Tat zur Seite. Auch im Aftersales stellen wir eine kompetente Betreuung. Unsere deutschlandweiten Servicepartner helfen jederzeit für den Fall eines Schadens oder Nachrüstung von Zubehör.

✓ **Hilfe und Fachwissen jederzeit! Glückliche und zufriedene Kunden sind unser Anspruch**

GARANTIE

Wir geben 24 Monate Garantie und kulante Kundenregelungen sind unser Anspruch! Auf Wunsch bieten wir Ihnen zudem auch flexible Garantieverlängerungen an.

✓ **Garantiert immer an der Seite unserer Kunden**



Fahrzeugaufbauten Gartenbau

Inhalt

Transporter Kofferaufbau – Tiefrahmen

04–07

Premium Aufbau mit hoher Flexibilität

Transporter Kofferaufbau Flachboden / Plattformfahrgestell

08–11

Solide Preisvariante mit mittlerer Flexibilität

Transporter Kofferaufbau

12–15

Maximale Flexibilität für großes Volumen

LKW Kofferaufbau

16–19

Maximale Flexibilität für maximales Volumen

Pritschenaufbauten & Kippaufbauten

20–21

Beständig, flexibel und sehr robust

Schutz – Wir sind Fahrzeugmacher!

22–23

Ihr Wunschfahrzeug – maßgeschneidert!



Transporter Kofferaufbau – Tiefrahmen

Premium Aufbau mit hoher Flexibilität

- ✓ Einfaches und schnelles Be- & Entladen durch verringerte Ladehöhe über Auffahrrampe
- ✓ Premium Al-Ko Tiefrahmen
- ✓ Radstände und Koffermaße ohne großen Aufpreis individuell & flexibel änderbar
- ✓ Höhere Nutzlast durch geringes Gewicht der Rampe







01



02



03



04



05



06

- 01 | Absperrestrangen
- 02 | Heizung
- 03 | Innenansicht mit Arretierung und Heizung

- 04 | Innenausbau mit Regalen
- 05 | Kühlmaschine
- 06 | Schiebe- und Abstandshalter

Standardausstattung

- Isolierter Sandwichkoffer GFK-Gelcoat - PU, 30 mm
- Leichtgängige, isolierte Auffahrampe mit Gasdruckdämpfer, Lauffläche besandet, VA Zentralverschluss
- GFK Kotflügel mit Aluwarzenblech verkleidet
- Beleuchtungseinheit geschützt am Fahrzeugheck
- Fahrerhausbefestigung nach Aufbaurichtlinie
- 3-D Aero Dachspoiler in Fahrerhausfarbe lackiert
- LED-Deckenleuchte versenkt im Dach montiert
- Diagonale Schiebelüfter in den Seitenwänden
- Einteiliger 18 mm Siebdruckboden
- Scheuerleisten rundum 200 mm Alu
- JFS-Lochschiene mit Spezial-Schiebehaltern und Absperrestrangen mit Abstandshaltern
- Lackierung des Aufbaus in Fahrzeugfarbe

Optionale Ausstattung

- Diesel Laderaumheizung
- GFK oder Alu Gerstenkorn Bodendeckschichten
- Aufbaurhöhungen
- Kühlmaschine
- Isolierböden
- Seitentür
- Verkaufsklappe
- Auftritte
- Hecktüren oder Heckrollo
- weitere Zurrschienen und Bodenzurpunkte,
- Auffahrampe elektrohydraulisch bedienbar
- Dach in 40mm für optimierten Isolierwert
- und vieles mehr!

Sandwichkoffer PLUS – ideal für Schnittblumentransporte

Sandwichkoffer mit 45 mm glasfaserverstärktem Kunststoff / GFK - PU Wänden, Dach, Boden und Stirnwand 60 mm isoliert mit Kühlmaschine sowie Heizfunktion

Schutz Kofferaufbauten Tiefrahmen



01



02



03



04



05



06

Technische Daten

Basiszugkopf Al-Ko Tiefrahmenchassis - 2-Achser	Basiszugkopf Al-Ko Tiefrahmenchassis - 2-Achser	Basiszugkopf Al-Ko Tiefrahmenchassis - 2-Achser	Basiszugkopf Al-Ko Tiefrahmenchassis - 3-Achser	Basiszugkopf Al-Ko Tiefrahmenchassis - 3-Achser
6 CC Container	7 CC Container	9 CC Container	10 CC Container	12 CC Container
• Fiat Ducato 35 • Peugeot Boxer 335 • Citroën Jumper 35 • Opel Movano 35	• Fiat Ducato 35 • Peugeot Boxer 335 • Citroën Jumper 35 • Opel Movano 35	• Fiat Ducato 40 • Peugeot Boxer 440 • Citroën Jumper 40 • Opel Movano 40	• Fiat Ducato 40 • Peugeot Boxer 440 • Citroën Jumper 40 • Opel Movano 40	• Fiat Ducato 40 • Peugeot Boxer 440 • Citroën Jumper 40 • Opel Movano 40
Aufbaubreite 2114 mm (2040 mm innen)	Aufbaubreite 2114 mm (2040 mm innen)	Aufbaubreite 2114 mm (2040 mm innen)	Aufbaubreite 2114 mm (2040 mm innen)	Aufbaubreite 2114 mm (2040 mm innen)
Aufbauhöhe innen* 2475 mm (optional bis 2675 mm)	Aufbauhöhe innen* 2475 mm (optional bis 2675 mm)	Aufbauhöhe innen* 2475 mm (optional bis 2675 mm)	Aufbauhöhe innen* 2475 mm (optional bis 2675 mm)	Aufbauhöhe innen* 2475 mm (optional bis 2675 mm)
Durchgangshöhe Heck* 2410 mm (optional bis 2610 mm)	Durchgangshöhe Heck* 2410 mm (optional bis 2610 mm)	Durchgangshöhe Heck* 2410 mm (optional bis 2610 mm)	Durchgangshöhe Heck* 2410 mm (optional bis 2610 mm)	Durchgangshöhe Heck* 2410 mm (optional bis 2610 mm)
zulässiges Gesamtgewicht 3500 kg (Achslasten 3850 kg)	zulässiges Gesamtgewicht 3500 kg (Achslasten 3850 kg)	zulässiges Gesamtgewicht 4500 kg (Option: 3500 kg)	zulässiges Gesamtgewicht 5000 kg	zulässiges Gesamtgewicht 5000 kg
Zuladung ca. 1250 kg	Zuladung ca. 1160 kg	Zuladung ca. 1950 kg (950 kg)	Zuladung ca. 2150 kg	Zuladung ca. 2000 kg
Führerscheinklasse B	Führerscheinklasse B	Führerscheinklasse C1 (B)	Führerscheinklasse C1	Führerscheinklasse C1

* Individuelle Maße sind auf Wunsch möglich



Beispiele Aufbauvarianten

Abbildung

Laderampen	Türrampen-Kombination, offen	✓	01
	Türrampen-Kombination, geschlossen	✓	02
	verschiebbare Laderampe	✓	03
	teilbare Laderampe, halb geschlossen	✓	04
	teilbare Laderampe, offen	✓	05
Klimatisierung	Kühlmaschine	✓	*
	Kältevorhang	✓	06
	Heizung		*
Seitentür	Seitentür vorne	✓	07
	Seitentür hinten	✓	08
	Verkaufsklappe	✓	09
	Verkaufsklappe mit Seitentür	✓	10
	Schiebetür	✓	**
Anhänger	Anhänger Seite	✓	12
	Anhänger hinten	✓	13
	Durchladungssystem 1	✓	14
	Durchladungssystem 2	✓	15
Beschriftung	Beispiel	✓	11

Weitere Varianten möglich

* Abbildung Seite 5
** Ohne Abbildung





Transporter Kofferaufbau Flachboden / Plattformfahrgestell

Solide Preisvariante mit mittlerer Flexibilität

- ✓ Einfaches und schnelles Be- & Entladen durch verringerte Ladehöhe über Auffahrrampe
- ✓ Basisfahrzeug Flachboden- o.a. Plattformfahrgestell vom Fahrzeughersteller
- ✓ Standard Fahrgestell mit mittlerem (5-6 CC-Container) und langem Radstand (7 CC-Container) erhältlich
- ✓ Höhere Nutzlast durch geringes Gewicht der Auffahrrampe






01



02



03



04



05



06

- 01 | Absperrrangen
02 | Heizung
03 | Innenansicht mit Arretierung

- 04 | Innenausbau mit Regalen
05 | Kühlmaschine
06 | Schiebe- und Abstandshalter

Standardausstattung

- Isolierter Sandwichkoffer GFK-Gelcoat - PU, 30 mm
- Selbsttragender 50 mm Boden mit Aluminium-Querstreben
- Leichtgängige, isolierte Auffahramppe mit Gasdruckdämpfer, Lauffläche besandet, VA Zentralverschluss
- GFK Kotflügel mit Aluwarzenblech verkleidet
- Beleuchtungseinheit geschützt am Fahrzeugheck
- Fahrerhausbefestigung nach Aufbaurichtlinie
- 3-D Aero Dachspoiler in Fahrerhausfarbe lackiert
- LED-Deckenleuchte versenkt im Dach montiert
- Diagonale Schiebelüfter in den Seitenwänden
- Einteiliger 18 mm Siebdruckboden mit flacher Unterkonstruktion zur Kofferaufnahme
- Scheuerleisten rundum 200 mm Alu
- JFS-Lochschiene mit speziell Schiebehaltern und Absperrrangen mit Abstandshaltern (Arretierung CC)
- Lackierung des Aufbaus in Fahrzeugfarbe

Optionale Ausstattung

- Diesel Laderaumheizung
- GFK oder Alu-Gerstenkorn-Bodendeckschichten
- Aufbaurhöhungen
- Seitentür
- Auftritte
- Hecktüren
- Heckrollo
- weitere Zurrseilen und Bodenzurpunkte
- Verkaufsklappe
- Dach in 40mm für optimierten Isolierwert
- und vieles mehr!

Sandwichkoffer PLUS – ideal für Schnittblumentransporte

Sandwichkoffer mit 45 mm glasfaserverstärktem Kunststoff / GFK - PU Wänden, Dach, Boden und Stirnwand 60 mm isoliert mit Kühlmaschine sowie Heizfunktion

Transporter Kofferaufbau Flachboden / Plattformfahrgestell



01



02



03



04






05



06

Technische Daten

Modell	Flachboden	Flachboden	Flachboden
			
	7 CC Container	7 CC Container	7 CC Container
Aufbauten passend für	• Fiat Ducato 35 • Peugeot Boxer 335 • Citroën Jumper 35 • Opel Movano	• Renault Master	• MAN TGE • Volkswagen Crafter
			
Aufbaubreite	2114 mm (2040 mm innen)	2114 mm (2040 mm innen)	2114 mm (2040 mm innen)
Aufbauhöhe innen*	2475 mm (optional bis 2675 mm)	2475 mm (optional bis 2675 mm)	2475 mm (optional bis 2675 mm)
Durchgangshöhe Heck*	2410 mm (optional bis 2610 mm)	2410 mm (optional bis 2610 mm)	2410 mm (optional bis 2610 mm)
zulässiges Gesamtgewicht	3500 kg	3500 kg	3500 kg
Zuladung	ca. 1180 kg	ca. 1120 kg	ca. 950 kg
Führerscheinklasse	B	B	B

* Individuelle Maße sind auf Wunsch möglich



Beispiele Aufbauvarianten

Abbildung

Laderampen	Türrampen-Kombination, offen	✓	01
	Türrampen-Kombination, geschlossen	✓	02
	verschiebbare Laderampe	✓	**
	teilbare Laderampe, halb geschlossen	✓	04
	teilbare Laderampe, offen	✓	05
Klimatisierung	Kühlmaschine	✓	03
	Kältevorhang	✓	06
	Heizung		*
Seitentür	Seitentür vorne	✓	07
	Seitentür hinten	✓	08
	Verkaufsklappe	✓	09
	Verkaufsklappe rechts & Seitentür links	✓	10
	Schiebetür	✓	*
Anhänger	Anhänger hinten	✓	13
	Durchladungssystem	✓	14
Beschriftung	Beispiel Lackierung 1	✓	11
	Beispiel Lackierung 2	✓	12
	jede Beschriftung nach Wunsch möglich	✓	

Weitere Varianten möglich

* Abbildung Seite 9

** Ohne Abbildung







Transporter Kofferaufbau

Maximale Flexibilität für großes Volumen

- ✓ Alle Aufbau Lösungen auf Ihr Wunschfahrgestell möglich
- ✓ Kofferraum ohne großen Aufpreis individuell & flexibel änderbar
- ✓ Keine Radkästen im Laderaum
- ✓ Fahrzeug 3,5 - 7t erhältlich
- ✓ Je nach Fahrgestell bis zu 16 CC-Container möglich





Standardausstattung

- Isolierter Sandwichkoffer GFK-Gelcoat - PU, 30 mm
- Leichte, Aluminium-Unterkonstruktion für 3,5 to
- 18 mm wasserfester Siebdruckboden. Optional mit GFK oder Alubeschichtung
- Ladebordwand mit 750 / 1000 kg Hublast. Plattform 2080 x 1600 mm
- Heckoberklappe mit Gasdruckdämpfer
- Beleuchtungseinheit geschützt am Fahrzeugheck
- LED-Deckenleuchte versenkt im Dach montiert
- Diagonale Schiebelüfter in den Seitenwänden
- Scheuerleisten rundum 200 mm
- JFS-Lochschiene mit Spezial-Schiebehalter und Absperrstangen mit Abstandshalter
- Lackierung des Aufbaus in Fahrzeugfarbe
- Optionale Laderaumheizung mit Fahrerhausfernbedienung

Optionale Ausstattung

- 2-fach Klappauffahrrampe
- Seitenaufgang
- Verkaufsbeleuchtung
- Regaleinbauten
- Laderaumheizung
- Dach in 40mm für optimierten Isolierwert
- und vieles mehr!

SWK Plus Sandwichkoffer mit 45 mm GFK - PU Wänden, Dach, Boden und Stirnwand 80 mm isoliert für Schnittblumentransporte mit Kühlmaschine sowie Heizfunktion.

01 | Absperrstangen
02 | Innenausbau mit Regalen
03 | Arretierung

04 | Heizung
05 | Aluminiumboden
06 | Innenausbau mit Regalen und Kühlmaschine

Transporter Kofferaufbau



01



02



03



04



05



06

Beispiele Aufbauvarianten

			Abbildung
Heckausführungen	Ladeboardwand	✓	01
	doppelt geklappte Auffahrrampe	✓	02
	3-flügelige Hecktür	✓	03
Klimatisierung	Kühlmaschine	✓	04
	Kältevorhang	✓	**
	Heizung	✓	*
Seitentür	Seitentür vorne	✓	05
	Seitentür hinten	✓	06
	Schiebetür	✓	07
Anhänger	Anhänger	✓	08
	Durchladungssystem	✓	*
Sonstige	zusätzliche Lüftungsklappen	✓	09

Weitere Varianten möglich

* Abbildung Seite 13

** Ohne Abbildung



07



08



09









LKW Kofferaufbau

Maximale Flexibilität für maximales Volumen

- ✓ Alle Aufbau Lösungen auf Ihr Wunschfahrzeug möglich
- ✓ Koffermaße ohne große Aufpreise individuell & flexibel änderbar
- ✓ Fahrzeug ab 7,5t erhältlich
- ✓ Je nach Fahrgestell bis zu 26 CC-Container möglich





Standardausstattung

- Isolierter Sandwichkoffer GFK-Gelcoat - PU 30 mm, Dach PU 40 mm (je nach Anforderung auch 60 - 80 mm Stärke). 45 mm Wandstärken für geblockte Ladung mit versenkten Zurrschienen
- Isolierboden 80-100 mm sowie stärkere Wände für Aufbauten mit Kühlmaschine
- Hydraulische Ladebordwände aller Marken bei 1000 / 1500 / 2000 kg Hublast. Plattform 2520 x 1800 mm Heckoberklappe mit Gasdruckdämpfer
- Beleuchtungseinheit geschützt am Fahrzeugheck
- 2 LED-Deckenleuchten versenkt im Dach montiert
- Diagonale Schiebelüfter in den Seitenwänden
- Einteiliger 21 mm Siebdruckboden
- Scheuerleisten rundum 250 mm
- JFS-Lochschiene mit Spezial-Schiebehaltern und Absperrstangen mit Abstandshaltern
- Lackierung des Aufbaus in Fahrzeugfarbe

Optionale Ausstattung

- Diesel Laderaumheizung mit Deckenlüftungskanal
- GFK oder Alu Gerstenkorn Bodendeckschichten
- Aufbauerhöhungen
- Kühlmaschine und Isolierböden
- klappbare Trennwände
- Seitentür
- Auftritte
- Verkaufsbeleuchtung mit Tourenausrüstung
- Hecktüren
- weitere Zurrschienen und Bodenzurpunkte
- und vieles mehr!

01 | Variable Isotrennwand für 2-Klimazonen mit Durchgangstür

02 | Ausbaubeispiel Tourenverkauf mit LED-Verkaufsbeleuchtung und Tageslicht-Dachfenster

03 | Einzel-Arretierung mit Abstandshaltern und Heizung

04 | Innenausbau mit Regalen

05 | Kühlmaschine und Aluminiumboden

06 | Durchladungssystem für Anhänger



Beispiele Aufbauvarianten

Transport CC-Container

- Aufbaubreite 2550 mm, Innenhöhen von 2400 - 2700 mm
- 16 CC Aufbaulänge ca. 5700 mm
- 17 CC Aufbaulänge ca. 6200 mm
- 20 CC Aufbaulänge ca. 7100 mm
- 22 CC (geblockt) Aufbaulänge ca. 7100 mm, Breite 2600 mm
- 24 CC Aufbaulänge ca. 8400 mm
- 26 CC (geblockt) Aufbaulänge ca. 8400 mm, Breite 2600 mm

Abbildung			
Heckausführungen	Ladeboardwand	✓	01
	3-flügelige Hecktür	✓	02
	unterschiebbare Ladeboardwand	✓	03
Klimatisierung	Kühlmaschine	✓	*
	Kältevorhang	✓	04
	Kältevorhang mit 2- Klimazonen	✓	05
	variable Isotrennwand für 2-Klimazonen	✓	**
	Heizung	✓	**
Seitentür	Seitentür	✓	06
	Coupetür	✓	07
	Klapptreppe	✓	08
Anhänger	Anhänger	✓	09
	Durchladungssystem	✓	09

Weitere Varianten möglich

* Abbildung auf Seite 19
 ** Abbildung auf Seite 17





SCHUTZ
FAHRZEUGBAU

Halle A Montage

T6L 9.180



Pritschenaufbauten

Beständig, flexibel, maßgeschneidert

Ausführung

- Feuerverzinkte und stabile Rahmenkonstruktion
- Stabile, geprüfte Aluminiumbordwände, eloxiert
- Durch das Eckrungensystem sind viele Ausstattungsmöglichkeiten (Zubehör) im Angebot z.B.: Laubgitteraufsatz, Alubrettaufsatz, Stirnwandschutzgitter, Leitaraufsatz, Plane und Spiegel, Werkzeugkästen, Rundumkennzeichen usw.
- Sonderwünschlösungen können durch moderne 3-D CADKonstruktionen und Fertigungstechniken kostengünstig realisiert werden
- Zurrösen nach DIN-Richtlinien versenkt im Außenrahmen
- Dekra Aufbauprüfung nach DIN EN 12642 XL
- und vieles mehr!

- 01 Mittelhochpritsche mit abnehmbarem Rollo-Geräteschrank
- 02 Mittelhochpritsche mit Plangestell und Rundumkennzeichen
- 03 Mittelhochpritsche mit Ladeboardwand klappbar, aufschiebbarem Dach und Bügel für Baumtransport
- 04 Tiefpritsche mit Laubgitteraufsatz und LED-Arbeitsleuchten
- 05 Tiefpritsche mit Plane und Seitenklappen
- 06 Tiefpritsche mit Plangestell und Aufstellklappen



01



02



03



04



05



06



Kippaufbauten

Feuerverzinkt und sehr robust

Ausführung

- Als Dreiseitenkipper Typ DK und niedrigem Rückwärtskipper Typ NK lieferbar
- Feuerverzinkter, einteiliger Kipperstahlboden
- CE-Elektrohydraulik oder Nebenantriebspumpe mit Impuls-Tastenschalter und Endabschaltung
- Stabile, geprüfte Aluminium Kipperbordwände mit oberer Verstärkungs-kante, eloxiert
- Auf Wunsch mit Stahlbordwänden in lackierter Ausführung
- Heckbordwand, Pendeln mit Zentralverschluss zu öffnen
- Das Eckrunggensystem ermöglicht viele Ausstattungsmöglichkeiten: Laubgitteraufsatz, Alubrettaufsatz, Stirnwandschutzgitter, Werkzeugkästen, Rundumkennzeichnung und vieles mehr!

- 01 Dreiseitenkipper mit 6,5 m/ to. Ladekran
- 02 Dreiseitenkipper mit Hächselauflauf und Alu-Werkzeugbox
- 03 Dreiseitenkipper mit Hächselauflauf und Rollo-Werkzeugbox
- 04 Dreiseitenkipper mit pendelbarem Laufgitteraufsatz
- 05 Dreiseitenkipper mit Rollo-Werkzeugbox
- 06 Dreiseitenkipper mit Stirnwandgitter



01



02



03



04



05



06



Ihr Wunschfahrzeug – maßgeschneidert!

Perfekt auf Sie abgestimmte Fahrzeuge bekommen Sie bei uns! Gemeinsam und von Beginn an entwickeln wir in engem Austausch, welche Tools Sie benötigen und was zu Ihrem Business passt.



**100 qualifizierte
Mitarbeiter**



**11.000m²
Produktionsfläche**



**1500 Fahrzeuge
im Jahr**



**60 Jahre
Erfahrung**



**DEKRA, TÜV und DIN
geprüft, zertifiziert
und überwacht**



**18 Schutz
Servicepartnerstationen
bundesweit**



Schutz – Wir sind Fahrzeugmacher!



Jens Schutz
Geschäftsführung

jens.schutz@schutz-fahrzeugbau.de



Birgit Schutz
Geschäftsführung

birgit.schutz@schutz-fahrzeugbau.de



Cord Wahlers
Verkaufsleiter

Telefon +49 4237 93 11 44
cord.wahlers@schutz-fahrzeugbau.de



Malte Oldenburg
Verkauf

Telefon +49 4237 93 11 728
malte.oldenburg@schutz-fahrzeugbau.de



Steffen Winterhoff
Verkauf

Telefon +49 4237 93 11 84
steffen.winterhoff@schutz-fahrzeugbau.de



Stefan Müller
Verkauf

Telefon +49 172 40 990 70
stefan.mueller@schutz-fahrzeugbau.de



Marcel Brouwer
Serviceleiter

Telefon +49 4237 93 11 721
brouwer@schutz-fahrzeugbau.de

Sie möchten unser ganzes Team
kennenlernen?

www.schutz-fahrzeugbau.de

SCHUTZ

FAHRZEUGBAU

Heinz Schutz GmbH

Bendingbosteler Dorfstr. 15

D-27308 Kirchlinteln

Tel. 04237 / 93 11-0

info@schutz-fahrzeugbau.de



www.schutz-fahrzeugbau.de